

IMPRESORA XEROX® PRIMELINK®

La impresora de color de producción básica n.º 1 del mundo es ahora aún mejor.



C9065 Y C9070

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 ofrece las prestaciones más adaptables del mercado. Sube el listón de los dispositivos básicos al ofrecer calidad de imagen superior, incomparable flexibilidad en el uso de materiales de impresión, acabado profesional, automatización y seguridad.



MEJORE SU IMAGEN

Un precio de modelo básico no debería ser sinónimo de calidad de imagen básica. Con PrimeLink conseguirá una calidad asombrosa en cada página y en cada trabajo.

La clave radica en la resolución. Sus 2400 x 2400 ppp ofrecen un nivel de detalle excelente en líneas finas y texto, con imágenes intensas y transiciones de color suaves incluso con velocidades de hasta 70 ppm. Los servidores EFI con tecnologías PANTONE® incorporadas, como PANTONE® GOE y PANTONE® PLUS, garantizan la obtención de los colores deseados.

Asimismo, la combinación del tóner de agregación por emulsión (EA) de Xerox® con tecnología de fusión a baja temperatura, registro anverso-reverso de ±1.5 mm y Simple Image Quality Adjustment (SIQA) permiten obtener una calidad homogénea de la primera a la última página.

NO TRABAJE MÁS, SINO DE FORMA MÁS INTELIGENTE

Lo habitual es trabajar a contrarreloj para cumplir las fechas de entrega. Ya no tendrá que renunciar a nada para poder cumplirlas. La incorporación de una impresora PrimeLink a su parque le permite aumentar la productividad de forma increíble.

Además de estar diseñada para propiciar la multitarea y la colaboración, puede adaptarse a su forma de trabajar. El Servidor de color integrado Xerox® se suministra de serie. O también puede elegir uno de los tres servidores EFI opcionales para aumentar las prestaciones y la capacidad. Elija el que encaje mejor con sus aplicaciones empresariales y con el nivel de automatización y precisión de color que necesita.

La impresora también dispone de acceso a Xerox App Gallery. Gracias a apps que conectan con destacadas aplicaciones como Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ y Microsoft Office 365™, puede imprimir y escanear directamente hacia y desde la nube, simplificar flujos de trabajo y automatizar tareas complejas.

A ello hay que sumar la conectividad móvil incorporada con @PrintByXerox, que permite al personal seguir realizando sus tareas de forma itinerante. Gracias a esta función, PrimeLink acepta de forma segura trabajos enviados desde cualquier dispositivo que disponga de correo electrónico sin necesidad de utilizar software adicional.

Todo esto simplemente tocando un botón. Acepte más trabajo y Xerox® PrimeLink C9065/C9070 le ayudará a responder al reto.

CERTIFICACIONES DEL SECTOR QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE IMAGEN*



* Idealliance, Fogra y Adobe PDF Print Engine se lograron con el servidor EFI opcional

SERVICIO Y PROTECCIÓN

PrimeLink adopta un enfoque estratégico de la seguridad para prevenir las intromisiones en su red y en sus proyectos. Detenga la actividad sospechosa desde el momento en que comienza a producirse con nuestro enfoque integral de la seguridad:

- Las diferentes capas de seguridad incluyen cifrado de datos, controles de acceso, sobreescritura de disco y certificaciones del sector.
- El registro de auditoría permite controlar los eventos clave de los operadores. Estos registros son imprescindibles para que los administradores/operadores principales solucionen problemas, optimicen los recursos y realicen auditorías de seguridad.
- La impresión protegida retiene los documentos hasta que esté preparado para recuperarlos.
- El escaneado protegido incluye protección con clave de archivos PDF y carpetas, así como cifrado para escaneado a correo electrónico.

AMPLIAS PRESTACIONES DE ACABADO

PrimeLink ofrece una variedad de materiales de impresión y opciones de acabado superiores a la de cualquier otro dispositivo básico.

Permite imprimir en papeles especiales y cartulina de hasta 350 g/m². Imprima hasta 660 mm (26") con la capacidad para hojas extralargas (XLS) en materiales de hasta 220 g/m². Además, permite imprimir tiradas largas sin llenar las bandejas de papel gracias a las opciones de alimentación para volumen alto.

Las opciones de acabado son de nivel profesional, fáciles de configurar y prácticamente infinitas. Puede disfrutar de opciones como folletos a sangre, taladro, hendid y pliegue.



Impresora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Alimentador de alta capacidad para papel de tamaño grande de dos bandejas: añade 4000 hojas de tamaños que van desde 100 x 148 mm/4 x 6 pulg. hasta 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. (de hasta 350 g/m²). Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. en la bandeja 5 (de hasta 220 g/m²).

2 Capacidad para hojas extralargas (XLS): imprima pancartas, sobrecubiertas, calendarios y otras aplicaciones de hasta 660 mm (26 pulg.) de longitud y 220 g/m² desde la bandeja 5 (especial).

3 Panel de control: una interfaz de usuario intuitiva facilita el acceso a las funciones generales de impresión, copia, escaneado y fax, al servidor de color integrado, a las útiles aplicaciones de Xerox App Gallery, a los controles de color y a las funciones de seguridad, entre otras muchas opciones.

4 Escáner integrado: el alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada escanea hasta 270 impresiones por minuto (600 ppm en color hasta tamaño A3/11 x 17"). Escanee con destino a distintas opciones de salida; escritorio, USB, buzón, FTP, SFTP, SMB y flujo de trabajo con escaneado multidestino.

5 Impresora Xerox® PrimeLink C9065/C9070: permite imprimir, copiar, escanear y enviar o recibir faxes con una asombrosa calidad de imagen de color y una elevada productividad de 65 ppm en color y 70 ppm en blanco y negro (C9065) o 70 ppm en color y 75 ppm en blanco y negro (C9070).

6 Cinco bandejas de papel internas (de serie): incluye una bandeja SRA3 (12 x 18 pulg.) y la bandeja 5 (especial) para hojas con un gramaje máximo de 350 g/m² y una longitud máxima de 660 mm/26 pulg.

7 Módulo interfaz reductor de curvatura Xerox®: el dispositivo en línea de reducción de curvatura y enfriamiento del papel mejora la productividad y la eficiencia conectando módulos de acabado Production Ready, lo que garantiza hojas planas para conseguir una mayor fiabilidad y velocidad.

8 Intercaladora Xerox: inserte material de impresión preimpreso o en blanco en documentos impresos mediante una bandeja de 250 hojas de 330 x 488 mm (13 x 19.2 pulg.) y 350 g/m².

9 GBC® AdvancedPunch Pro™: permite crear documentos encuadrados internamente combinando impresión, taladro y clasificación en un solo paso. Elija el taladro que se adapte a sus necesidades.

10 Guillotina superior e inferior y hendido Xerox®: corta 6-25 mm de la cabecera y del pie de las impresiones o folletos para lograr un borde uniforme, además de hendir las hojas por el centro. Disponible con las acabadoras Production Ready.

11 Plegadora C/Z Xerox®: produce plegado en Z, plegado en C y plegado en Z para planos técnicos.

12 Bandeja del realizador de folletos de la acabadora Production Ready Xerox®: Garantiza juegos grapados de alta calidad y consistencia de documentos grandes y pequeños con grapadora de longitud variable, opción de grapado doble o sencillo y capacidad para 100 hojas. Asimismo, crea folletos grapados de hasta 30 hojas o 120 imágenes impuestas (no estucadas), o 15 hojas o 60 imágenes impuestas (estucadas).

13 Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer: mejora las prestaciones de la acabadora Production Ready con plegado a escuadra de cubiertas y corte trilateral para producir folletos.

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO ADICIONALES NO MOSTRADAS EN LA IMAGEN

- Alimentador de alta capacidad Xerox® de una bandeja: admite 2000 hojas de papel A4 (8.5 x 11 pulg) de 64-220 g/m².
- Guía de alimentación de pancartas: opción para la bandeja 5 (especial)/intercaladora de múltiples hojas/alimentador de alta capacidad para tamaños grandes que aumenta la fiabilidad al alimentar material de impresión en hojas extralargas o de 350 g/m².

- Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de una bandeja, con espacio de almacenamiento: añade 2000 hojas de tamaños que van desde 100 x 148 mm/4 x 6 pulg. hasta 330 x 488 mm/13 x 19.2 pulg. (de hasta 350 g/m²). Hasta 330 x 660 mm/13 x 26 pulg. desde la bandeja 5 (de hasta 220 g/m²).

- Bandeja de salida con desplazamiento: apilado de 500 hojas.

- Acabadora Business Ready Xerox®: opción para entornos de producción más baja, con acabado, apilado y grapado de hasta 50 hojas no estucadas o 15 estucadas.

- Bandeja del realizador de folletos de la acabadora Business Ready Xerox®: proporciona capacidad para realizar folletos.

- Acabadora Production Ready Xerox®: produce acabado y apilado de calidad superior, con bandeja superior de 500 hojas y bandeja del apilador de 3000 hojas, además de reductor de curvatura bidireccional incorporado.

- Acabadora Production Ready Plus Xerox®: proporciona la misma función que la acabadora Production Ready. Se utiliza para conectar dispositivos de acabado en línea de otros fabricantes.

- Perforadora básica Xerox®: opción para perforación 2/3, 2/4 y sueco de 4 orificios en la acabadora Production Ready y la bandeja del realizador de folletos.

- Bandeja del realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35: máxima calidad en producción de folletos de hasta 200 páginas (hasta 50 hojas). Corte trilateral, plegado a escuadra, hendido con giro y corte a sangre.

- Grapadora auxiliar: grapa hasta 50 hojas de material de impresión de 80 g/m²/20 lb.

- Encuadernador de cinta Xerox®: combina encuadernación de cinta térmica en línea con la velocidad, el valor y la comodidad de la impresión de producción. Funciona con la acabadora Production Ready Plus de Xerox®.

- GBC® eWire™: combina impresión, taladro, compaginación y encuadernación «twin loop» en un único proceso integrado. Funciona en línea con GBC® AdvancedPunch™. Acabadora Production Ready PlusXerox®.

APLICACIONES DE ACABADO



Ordenación y clasificación



Hojas extralargas



Encuadernador de cinta



Tríptico



Plegado a escuadra



Corte trilateral



Perforación



Folleto



Plegado en Z de tabloide



GBC eWire



Plegado en Z



Corte a doble cara



Perforadora básica



Grapado

Impresora Xerox® PrimeLink® C9065 y C9070

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070					
VELOCIDADES A 1 CARA	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro	Blanco y negro				
8.5 x 11 pulg. / A4	Hasta 65 ppm	Hasta 70 ppm	Hasta 70 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 75 ppm				
11 x 17 pulg. / A3	Hasta 33 ppm	Hasta 35 ppm	Hasta 35 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 33 ppm				
12 x 18 pulg. / SRA3	Hasta 29 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 33 ppm	Hasta 33 ppm				
VELOCIDADES A DOBLE CARA	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro	Blanco y negro				
8.5 x 11 pulg. / A4	Hasta 65 ppm a doble cara, 32 hojas por minuto	Hasta 70 ppm a doble cara, 35 hojas por minuto	Hasta 70 ppm a doble cara, 35 hojas por minuto	Hasta 75 ppm a doble cara, 37 hojas por minuto	Hasta 75 ppm a doble cara, 37 hojas por minuto				
11 x 17 pulg. / A3	Hasta 32 ppm a doble cara, 16 hojas por minuto	Hasta 35 ppm a doble cara, 17 hojas por minuto	Hasta 35 ppm a doble cara, 17 hojas por minuto	Hasta 37 ppm a doble cara, 18 hojas por minuto	Hasta 37 ppm a doble cara, 18 hojas por minuto				
Dimensiones de la impresora	Altura: 1391.5 mm / 54.8 pulg. Anchura: 1574 mm / 62 pulg. Profundidad: 31 pulg. / 787 mm								
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 300 000 páginas (volumen máximo previsto para un mes; no se espera alcanzar ese ritmo normalmente)								
Volumen de impresión medio mensual (AMPV)	De 10 000 a 60 000 páginas mensuales								
Gramaje/flexibilidad del papel	Capacidad de papel de serie: 3,260 hojas (bandeja 1 y 2: 500 hojas, bandeja 3: 870 hojas, bandeja 4: 1,140 hojas, bandeja 5 (especial): 250 hojas) Capacidad máxima de papel: 7,260 hojas (bandejas 1 y 2: 500 hojas, bandeja 3: 870 hojas, bandeja 4: 1,140 hojas, bandejas 1 y 2 de alta capacidad para tamaños grandes: 4,000 hojas) Tamaños: Bandeja 1: de A5 a SRA3 / de 5.5 x 8.5 pulg. a 12 x 18 pulg.; Bandeja 2: de A5 a A3 / de 5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg.; Bandeja 3: B5, A4 / 7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg.; Bandeja 4: B5, A4 / 7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg.								
Calidad de imagen	Tecnología de impresión	Calidad de imagen de referencia con resolución de 2400 x 2400 ppp, con escáner de salida por trama VCSEL y tóner EA Eco con tecnología de fusión a baja temperatura para un acabado suave similar al offset							
	Lineatura	Trama de 150/200/300/600 puntos, trama de 200 líneas, texto y gráficos estocásticos y mejorados							
	Registro	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control Simpler Image Quality Adjustment (SIQA) para enderezamiento, registro y uniformidad de densidad (disponible en todas las configuraciones) +/- 1.5 mm. Variaciones en función de tamaño de papel, bandeja de papel, etc. 							
Funciones de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Impresión, copia, fax y escaneado, incluidos escáner a PC, USB o correo electrónico, además de impresión móvil La amplia gama de materiales permite imprimir cualquier cosa, desde postales hasta pósteres, en papel tanto estucado como no estucado de hasta 350 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) le permite conectar soluciones de software de terceros Las opciones de acabado en línea ofrecen resultados profesionales, con impresión de pancartas, grapado, taladro, plegado y realización de folletos para presentaciones, cuadernillos, informes y boletines informativos Protéjase con funciones de seguridad integradas tales como filtrado de IP, sobreescritura de imágenes, impresión protegida, escaneado a e-mail cifrado, autenticación y compatibilidad con IPv6 								
	Opcional <ul style="list-style-type: none"> Hojas extralargas (bandeja 5 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes a través de la bandeja 5) de hasta 220 g/m² Hasta 350 g/m² (solo bandeja 5 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes), impresión automática a doble cara hasta 256 g/m² (bandeja especial y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes) Unidades reemplazables Xerox® para tóneres, cilindros de imagen, fusor, corotorón de carga, depósito de residuos y grapas Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles Capacidad para cargar papel y tóner mientras imprime Funciones opcionales: kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, dispositivo de interfaz externo 								
Servidores	De serie	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de color integrado Xerox® 							
	Opcional <ul style="list-style-type: none"> Servidor de impresión Xerox® EX-c C9065/C9070 con tecnología Fiery® Servidor de impresión Xerox® Ex-i C9065/C9070 con tecnología Fiery® Servidor de impresión Xerox® EX C9065/C9070 con tecnología Fiery® 								
Escáner integrado	<ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada Escáner de color y blanco y negro Escaneado a PDF apto para búsquedas de texto, PDF/A, vista previa en miniatura, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG Capacidad para 250 hojas 								
	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m²) Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m²) Originales de hasta A3 (11 x 17 pulg.) con gramajes de 38 g/m² (papel bond de 16 lb) a 200 g/m² (papel bond de 53 lb) 								
Alimentación opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF) opcional: 2000 hojas; 184.2 x 266.7 mm, 279.4 x 215.9 mm (B5, A4) / 7.25 x 10.5 pulg., 8.5 x 11 pulg.; de 64 a 220 g/m ² / papel bond de 16 lb a cubierta de 60 lb (estucadas y no estucadas) Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional: Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de una bandeja: 2000 hojas más espacio de almacenamiento; Bandeja 6: de 100 x 148 mm / 3.9 x 5.8 pulg. a 330 x 488 mm / 13 x 19.2 pulg. (de hasta 350 g/m ²); Bandeja 5: hasta 330 x 660 mm / 13 x 26 pulg. (de hasta 220 g/m ²). Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de dos bandejas: 4000 hojas; Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: Bandejas 6 y 7: de 100 x 148 mm / 3.9 x 5.8 pulg. a 330 x 488 mm / 13 x 19.2 pulg. (de hasta 350 g/m ²); Bandeja 5: hasta 330 x 660 mm / 13 x 26 pulg. (de hasta 220 g/m ²).								
Acabado opcional	Acabadora Business Ready: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 / 8.5 x 11 pulg. sin grapar. Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o en 4 posiciones) A3, 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg. o 200 juegos (grapa en una sola posición) A4 / 8.5 x 11 pulg. Tamaños: Apliado: de A6 a SRA3 / de 4 x 6 pulg. a 12 x 19.2 pulg. Grapado: de B5 a A3 / de 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otros: salida A5 / 5.5 x 8.5 pulg. por bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² / de papel bond de 16 lb a cubierta de 96 lb (estucado y no estucado). Bandeja del realizador de folletos de la acabadora Business Ready: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 / 8.5 x 11 pulg. sin grapar. Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas sin grapar o 200 juegos (grapa en una sola posición, doble o en 4 posiciones) 100 juegos grapados de tamaño A3 / 11 x 17 pulg / SRA3. 8.5 x 14 pulg., o 200 juegos (grapa en una sola posición) A4 / 8.5 x 11 pulg. Tamaños: Apliado: de A6 a SRA3 / de 4 x 6 pulg. a 12 x 19 pulg. Grapado: de B5 a A3 / de 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otros: salida A5 / 5.5 x 8.5 pulg. por bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² / de papel bond de 16 lb a cubierta de 130 lb (estucado y no estucado). Bandeja del apilador: de 60 a 256 g/m ² / de papel bond de 16 lb a cubierta de 96 lb (estucado y no estucado). Bandeja del realizador de folletos: de 60 a 256 g/m ² / de papel bond de 16 lb a cubierta de 96 lb (estucado y no estucado). Bandeja del realizador de folletos: de 2 a 16 hojas grapadas por el centro (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucadas). Acabadora Production Ready (requiere módulo interfaz reducción de curvatura): Tamaño de folletos: 100 hojas (90 g/m ²) no estucadas; 35 hojas (90 g/m ²) estucadas. Tamaño de papel: de 182 x 146 mm (7.2 x 5.7") a 297 x 432 mm (11.7 x 17"). Gramaje máximo: 350 g/m ² . Opciones: taladradora, intercaladora o plegadora en C/Z. Bandejas: Dos bandejas de salida, bandeja superior para 500 hojas y bandeja de apilado para 3000 hojas de 148 x 146 mm (5.83 x 5.75") a 330 x 488 mm (13 x 19.2"). Acabadora Production Ready Plus (requiere módulo interfaz reducción de curvatura): Añade a las prestaciones de la acabadora Production Ready una bandeja superior de 500 hojas y una bandeja de apilado para 2000 hojas. Se utiliza para conectar dispositivos de acabado en línea de otros fabricantes. Incluye módulo de interfaz de acabado PFIM. Acabadora Production Ready con bandeja del realizador de folletos (requiere módulo interfaz reducción de curvatura): Tamaño de folletos: de 182 x 182 mm/7.17 x 7.17" a 330 x 488 mm/13 x 19.2", de hasta 256 g/m ² . Bandejas: bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 2000 hojas, bandeja para folletos grapados por el centro (hasta 120 páginas, 30 hojas de 90 g/m ² no estucadas y 15 hojas de 90 g/m ² estucadas). Bandeja de salida con desplazamiento: apilado para 500 hojas. Módulo SquareFold® Trimmer Xerox®: Corte trilateral: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: acabadora Production Ready, bandeja del realizador de folletos, hendid y guillotina superior e inferior. Plegadora Xerox® C/Z: Tamaño de hoja: A4 (8.5 x 11"). Tamaño de plegado en Z media hoja: reducción de papeles mayores a A4 (8.5 x 11"). Gramajes: 64-90 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready, bandeja del realizador de folletos. Intercaladora de Xerox®: Capacidad: 250 hojas. Prestaciones: corte, taladro, plegado, grapado y apilado. Tamaño de papel: de 182 x 148 mm (7.2 x 5.8") a 330 x 488 mm (13 x 19.2"). Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready. Guillotina superior e inferior/hendid Xerox®: Intervalo de corte: de 6 mm (0.236") a 25 mm (0.985"). Tamaño de papel: de 194 x 210 mm (7.7 x 8.3") a 330 x 488 mm (13 x 19.2"). Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready y bandeja del realizador de folletos. Unidad de memoria: hasta cinco hendid pico o valle personalizables por hoja. Bandeja del realizador de folletos Plockmatic Pro 50/35: capacidad de folletos: 200 páginas (50 hojas). Prestaciones: corte trilateral, plegado en esquina, hendid con giro y corte a sangre. Tamaño de papel: hasta 320 x 228.6 mm (12.6 x 9"). Gramaje máximo: 300 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready Plus. Para conocer más acabados opcionales consulte el Product Explorer https://explorerxeroxproducts.com/Home/Index/es?Region=XE .								
Xerox App Gallery	Vaya a xerox.com/AppGallery para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de PrimeLink C9065/C9070 y trabajar de nuevas formas con aplicaciones dedicadas para empresas, educación, sanidad y otros sectores.								

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/mas-informacion/impresora-profesional-a-color>.